

Etiquette d'information Marquage



Référence interne de l'enrobé: E323 (0/6 Schiste)

Centrale Enrobés de MOUEN
101 rue du Général Leclerc 14790 Verson

Chemin des carrières: Centrale d'enrobés 14790 MOUEN

EB 6 Roul 50/70

Numéro d'identification de l'organisme notifié: 0333

Numéro du certificat: **0333-CPD-420017**Année d'apposition du marquage: **07**

EN 13 108-1 Enrobés bitumineux pour routes et autres zones de circulation

Exigences générales et empiriques

Caractéristiques	Catégories / Valeurs	Unités
Pourcentage minimal de vides* (80 Girations)	10	
Pourcentage maximal de vides* (80 Girations)	14	
Pourcentage minimal de vides remplis par le bitume*	APD ou VBF min NR	
Pourcentage maximal de vides remplis par le bitume*	APD ou VBF max NR	
Pourcentage minimal de vides dans les granulats	APD ou VMA min NR	
Sensibilité à l'eau * ***	ITSR70	
Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons *	APD ou Abr ANR	
Comportement au feu	NR	
Température du mélange	140 à 180	°C
Granularité: passant au tamis de:		
- 31.5 mm **	100	%
- 20 mm **	100	%
- 16 mm **	100	%
- 14 mm **	100	%
- 12.5 mm **	100	%
- 10 mm **	100	%
- 8 mm **	100	%
- 6.3 mm **	96	%
- 4 mm **	69	%
- 2 mm	43	%
- 0,5 mm **	24	%
- 0,25mm **	16	%
- 0.063 mm	7,1	%
Teneur minimale en liant	TL min 4,8	%
Résistance aux déformations permanentes		
- grand modèle: pourcentage de profondeur d'ornièrè	P15	
- petit modèle : pente d'ornièrè	APD ou WTS air NR	
- petit modèle : pourcentage de profondeur d'ornièrè	APD ou PRD air NR	
Substances dangereuses	<i>Valeurs seuil en vigueur sur le lieu d'utilisation: Ces enrobés ne contiennent pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction du présent document</i>	